

Pirties krosnelė su prijungtu katilu

Visas vidutines ir dideles pirties krosneles gaminame su galimybe prijungti vandens šildytuvą. Jungtis galima privirinti prie visų krosnelės vidinių sienelių: dešinės, kairės arba galinės. Vanduo tiekiamas ir išleidžiamas naudojant dvi jungtis su ¾ išorinio sriegio jungtimis.



Pirties krosnelės su 40 l vandens talpykla

Taip pat gaminame pirties krosneles su vandens talpyklomis. Vandens talpyklos gali būti prijungiamos tiek prie vidutinių, tiek prie didelių krosnelių. 40 litrų talpos talpykla gali būti pagaminta ir iš juodojo metalo, ir iš nerūdijančio plieno. Montuojamas iš dešinės, kairės arba galinės pusės. Talpykla tiekama su dangčiu ir čiaupu. Talpyklos matmenys: aukštis 54 cm, plotis 38 cm, gylis 21 cm.



Taip pat galima užsisakyti 20 l talpos nerūdijančio plieno talpyklą, kai talpykla montuojama priekyje.

Kiti pirties produktai

Pagrindiniai mūsų produktai taip pat yra įvairūs pirties krosnelėms skirti priedai:

- ♦ dekoratyviniai skersiniai, skirti iš kitų patalpų šildomų pirties krosnelių durelėms;
- ♦ grotelės akmenims aplink dūmtraukį;
- ♦ dūmtraukiai;
- ♦ dekoratyviniai skersiniai aplink dūmtraukį;
- ♦ dūmtraukio sklendės;
- ♦ dūmtraukio alkūnės ir kt.



„Skamet“ pirties krosnelės yra aukštos kokybės ir rankų darbo. Dėl įmontuotų dviejų dūmtakių, neleidžiančių šilumai išsisklaidyti iš krosnelės, mūsų pirties krosnelių efektyvumas siekia daugiau kaip 70 %. Tai savo ruožtu užtikrina žemą temperatūrą kamine ir jo dūmtakiuose, mažus oro taršos rodiklius, todėl didžiausias efektyvumo koeficientas išlieka židinyje / dūmtakiuose.

Tinkamai parinktai pirties krosnei greitai įkaitinti reikia mažiau malkų:

- PS, P ir PT modeliai įkaista per maždaug 30-45 minutes;
- S, SS, SSY, ST, STY modeliai - per maždaug 60-90 minučių;
- pirties krosnelės, prijungtos prie karšto vandens katilo, įkaitimo laikas priklauso nuo katilo galimumo.

Jei kaitinimo galia per maža, krosnelę tenka kaitinti ilgiau ir intensyviau, o tai savo ruožtu sutrumpina produkto tarnavimo laiką.

Gamintojas rekomenduoja:

- Jei paprastai pirtyje praleidžiate mažiau nei 2 valandas, rinkitės PS, P arba PT modelį.
- Jei pirtyje praleidžiate daugiau nei 2 valandas, rinkitės S, SS arba ST modelį.

Kaip išsirinkti tinkamos galios pirties krosnelę?

Galite rinktis iš 3 variantų:

1. Jei garinės pirties kubatūra yra 7-12 m³ – rinkitės mini pirties krosnelę.
2. Jei garinės pirties kubatūra yra 8-18 m³ – rinkitės vidutinio dydžio pirties krosnelę.
3. Jei garinės pirties kubatūra yra 16-25 m³ – rinkitės didelę pirties krosnelę.

Žinoma, apskaičiuojant kubatūrą reikia atsižvelgti ir į kitus niuansus: ar garinėje yra langas, ar kuri nors garinės siena yra išorinė namo siena, ar garinės durys yra stiklinės ir t. t. Jei taip, tikslinga padauginti faktinį garinės kubatūrą iš koeficiento 1,2-1,5 - taip gausite apytikslę kubatūrą, pagal kurią galima pasirinkti pirties krosnelę.

Mūsų produktų pardavėjai ir gamyklos atstovai mielai padės išsirinkti tinkamą pirties krosnelę. Mūsų interneto svetainėje taip pat rasite „Krosnelės pasirinkimo“ skaičiuoklę.

SKAMET

Savi 9, Pärnu, 80040, Estija
Tel. +372 44 01 001
El. paštas: info@skamet.ee
www.skamet.ee

Heart
of Sauna



SKAMET

NAŠIOS MALKOMIS KŪRENAMOS
PIRTIES KROSNELĖS

Mini pirties krosnelė su metaliniu korpusu (7-12 m³)

PS-110 GL šildoma toje pačioje patalpoje – krosnelės aukštis 60 cm, plotis 39 cm, gylis 45 cm. Akmenų kiekis – apie 20 kg, malkų ilgis – iki 35 cm.



PS-210 GL šildoma per sieną – aukštis 60 cm, plotis 39 cm ir gylis 45 cm. Akmenų kiekis – apie 20 kg, malkų ilgis – iki 55 cm.

PS serijos pirčių krosnelės tinka mažesniems pirtims. Korpusas iš trijų pusių padengtas dvigubomis sienelėmis. Visi PS serijos pirčių modeliai turi karščiui atsparias stiklines dureles (200x200 mm). Standartiškai durelės atsidaro iš dešinės į kairę, tačiau galima užsisakyti ir atidarymą iš priešingos pusės.

Mini pirties krosnelė su tinkliniu korpusu (7-12 m³)

SS-110 GL šildoma toje pačioje patalpoje – kvadratinis tinklinis korpusas. Krosnelės aukštis 65 cm, plotis 40 cm, gylis 48 cm. Akmenų kiekis – apie 90 kg, malkų ilgis – iki 40 cm.



SS-110 GL šildoma toje pačioje patalpoje – apvalus tinklinis korpusas. Krosnelės aukštis 65 cm, plotis 50 cm, gylis 50 cm. Akmenų kiekis – apie 70 kg, malkų ilgis – iki 40 cm.

SS-210 GL šildoma per sieną – kvadratinis tinklinis korpusas. Krosnelės aukštis 65 cm, plotis 40 cm, gylis 48 cm. Akmenų kiekis – apie 90 kg, malkų ilgis – iki 55 cm.

SS-210 GL šildoma per sieną – apvalus tinklinis korpusas. Krosnelės aukštis 65 cm, plotis 50 cm, gylis 50 cm. Akmenų kiekis – apie 70 kg, malkų ilgis – iki 55 cm.

SS serijos pirčių krosnelės skirtos mažesniems pirtims ir apvalioms pirtims šildyti. Visi SS serijos modeliai turi karščiui atsparias stiklines dureles (200x220 mm). Standartiškai durelės atsidaro iš dešinės į kairę, tačiau galima užsisakyti ir atidarymą iš priešingos pusės.

Pirties krosnelė su metaliniu korpusu – šildoma toje pačioje patalpoje (8-8 m³)

P-116 šildoma toje pačioje patalpoje. Krosnelės aukštis 73 cm, plotis 43 cm ir gylis 51 cm. Akmenų kiekis – apie 40 kg, malkų ilgis – iki 40 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą. Puikiai tinka vidutinio dydžio pirtims. Katilo prijungimo galimybė – iš dešinės, kairės arba iš galo. Kamino pajungimas iš viršaus arba iš galo. Standartiškai durelės atsidaro iš dešinės į kairę, tačiau galima užsisakyti ir atidarymą iš priešingos pusės.



Pirties krosnelė su metaliniu korpusu – šildoma per sieną (8-18 m³)

P-216 – krosnelės aukštis 73 cm, plotis 43 cm ir gylis 51 cm. Akmenų kiekis – apie 40 kg, o malkų ilgis – iki 60 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.



PT-216 GL – didelis durelių stiklas (330 x 330 mm), nerūdijančio plieno plokštė ir rankena. Krosnelės aukštis 73 cm, plotis 43 cm ir gylis 51 cm. Akmenų kiekis – apie 40 kg, malkų ilgis – iki 60 cm.

Kamino prijungimas iš viršaus, galimybė užsisakyti krosnelės turinį išdėstytą priešingai. Standartiškai durelės atsidaro iš dešinės į kairę, tačiau galima užsisakyti ir atidarymą iš priešingos pusės.

Pirties krosnelė su tinkliniu korpusu – šildoma toje pačioje patalpoje (8-18 m³)

S-116 – kvadratinis tinklinis korpusas, krosnelės aukštis 78 cm, plotis 49 cm ir gylis 61 cm. Akmenų kiekis – apie 190 kg, malkų ilgis – iki 50 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.



SY-116 – apvalus tinklinis korpusas, krosnelės aukštis 78 cm, skersmuo 56 cm. Akmenų kiekis – apie 140 kg, malkų ilgis – iki 50 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą. Kamino prijungimas iš viršaus, galimybė užsisakyti krosnelės turinį išdėstytą priešingai. Standartiškai durelės atsidaro iš dešinės į kairę, tačiau galima užsisakyti ir atidarymą iš priešingos pusės.

Pirties krosnelė su tinkliniu korpusu – šildoma per sieną (8-18 m³)

S-216 – kvadratinis tinklinis korpusas, krosnelės aukštis 78 cm, plotis 49 cm ir gylis 61 cm. Akmenų kiekis – apie 190 kg, malkų ilgis – iki 70 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.



SY-216 – apvalus tinklinis korpusas, krosnelės aukštis 78 cm, skersmuo 56 cm. Akmenų kiekis – apie 140 kg, malkų ilgis – iki 70 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.

ST-216 GL – kvadratinis tinklinis korpusas, didelis durelių stiklas (330 x 330 mm), nerūdijančio plieno plokštė ir rankena. Krosnelės aukštis 78 cm, plotis 49 cm ir gylis 61 cm. Akmenų kiekis – apie 190 kg, malkų ilgis – iki 70 cm.

STY-216 GL – apvalus tinklinis korpusas, didelis durelių stiklas (330 x 330 mm), nerūdijančio plieno plokštė ir rankena. Krosnelės aukštis 78 cm, plotis 49 cm ir gylis 61 cm. Akmenų kiekis – apie 190 kg, malkų ilgis – iki 70 cm.

Kamino prijungimas iš viršaus, galimybė užsisakyti krosnelės turinį išdėstytą priešingai. Standartiškai durelės atsidaro iš dešinės į kairę, tačiau galima užsisakyti ir atidarymą iš priešingos pusės.

Didelė pirties krosnelė su metaliniu korpusu – šildoma toje pačioje patalpoje (16-25 m³)

P-120 – krosnelės aukštis 81 cm, plotis 43 cm ir gylis 51 cm. Akmenų kiekis – apie 50 kg, malkų ilgis – iki 40 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.



Big sauna stove with metal cover – heated through wall (16-25 m³)

P-220 – krosnelės aukštis 81 cm, plotis 43 cm ir gylis 51 cm. Akmenų kiekis – apie 50 kg, malkų ilgis – iki 60 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.

PT-220 GL – didelis durelių stiklas (330 x 330 mm), nerūdijančio plieno plokštė ir rankena. Krosnelės aukštis 81 cm, plotis 43 cm, gylis 51 cm. Akmenų kiekis – apie 50 kg, malkų ilgis – iki 60 cm.

Kamino prijungimas iš viršaus, galimybė užsisakyti krosnelės turinį išdėstytą priešingai. Standartiškai durelės atsidaro iš dešinės į kairę, tačiau galima užsisakyti ir atidarymą iš priešingos pusės.



Didelė pirties krosnelė su tinkliniu korpusu – šildoma toje pačioje patalpoje (16-25 m³)

S-120 – kvadratinis tinklinis korpusas, krosnelės aukštis 84 cm, plotis 49 cm ir gylis 61 cm. Akmenų kiekis – apie 160 kg, malkų ilgis – iki 50 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.

SY-120 – apvalus tinklinis korpusas, krosnelės aukštis 84 cm, skersmuo 56 cm. Akmenų kiekis – apie 110 kg, malkų ilgis – iki 50 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.

Kamino prijungimas iš viršaus, galimybė užsisakyti krosnelės turinį išdėstytą priešingai. Standartiškai durelės atsidaro iš dešinės į kairę, tačiau galima užsisakyti ir atidarymą iš priešingos pusės.



Didelė pirties krosnelė su metaliniu korpusu – šildoma per sieną (16-25 m³)

S-220 – kvadratinis tinklinis korpusas, krosnelės aukštis 84 cm, plotis 49 cm ir gylis 61 cm. Akmenų kiekis – apie 160 kg, malkų ilgis – iki 70 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.

SY-220 – apvalus tinklinis korpusas, krosnelės aukštis 84 cm, skersmuo 56 cm. Akmenų kiekis – apie 110 kg, malkų ilgis – iki 70 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.

ST-220 GL – kvadratinis tinklinis korpusas, didelis durelių stiklas (330 x 330 mm), nerūdijančio plieno plokštė ir rankena. Krosnelės aukštis 84 cm, plotis 49 cm, gylis 61 cm. Akmenų kiekis – apie 110 kg, malkų ilgis – iki 70 cm. Durelių stiklą (230 x 230 mm) galima įsigyti pagal užsakymą.

ST-220 GL – kvadratinis tinklinis korpusas, didelis durelių stiklas (330 x 330 mm), nerūdijančio plieno plokštė ir rankena. Krosnelės aukštis 84 cm, plotis 49 cm, gylis 61 cm. Akmenų kiekis – apie 160 kg, malkų ilgis – iki 70 cm.



Sauna stove with boiler connection

We produce all our medium and large sauna stoves with the option of connecting a water heater. The connection can be welded to all inner walls of the stove: right, left or back.

Water is supplied and discharged using two nipples with an external thread of $\frac{3}{4}$.



Sauna stoves with 40 l water tank

We also produce sauna heaters with a water tank. Tanks can be added to both medium and large heaters. The 40 liter tank can be made of both black metal and stainless steel. Location either on the right, left or back. The tank comes with a lid and tap. Tank dimensions: height 54 cm, width 38 cm and depth 21 cm.



It is also possible to order a 20l tank, in stainless steel, where the tank is built in at the front.

Other sauna products

Our main products also include various accessories for sauna stoves:

- decorative slats for doors of sauna stoves heated from another room;
- grates for stones around the smoke pipe;
- smoke pipes;
- decorative slats around the smoke pipe;
- smoke pipe drawer dampers;
- smoke pipe elbows, etc.



Skamet sauna stoves are high-quality and handmade. The sauna stoves are manufactured with a smoke channel where the flame does not reach the chimney, which ensures low temperatures in the chimney and its flues, low air pollution indicators and the efficiency remains mostly in the firebox/ smoke channels.

A correctly selected sauna stove requires less firewood to heat the sauna quickly:

- PS, P and PT models approx. 30-45 minutes;
- S, SS, SSY, ST, STY models approx. 60-90 minutes;
- Sauna stove connected to a hot water boiler, depending on the boiler capacity.

If the heating capacity is too low, you will have to heat the stove longer and more intensively, which in turn reduces the product's lifespan.

The manufacturer recommends:

- Choose the PS, P or PT model if you usually spend less than 2 hours in the sauna.
- Choose the S, SS or ST model if you spend more than 2 hours in the sauna.

How to choose a sauna stove with the right capacity?

There are 3 options to choose from:

1. The volume of the steam room is between 7–12 m³ – choose a mini sauna stove
2. The volume of the steam room is between 8–18 m³ – choose a medium sauna stove
3. The volume of the steam room is between 16–25 m³ – choose a large sauna stove

Of course, when calculating the volume, other nuances must also be taken into account: is there a window in the steam room, is any wall of the steam room an external wall of the house, does the steam room have a glass door, etc. If so, it makes sense to multiply the actual volume of the steam room by a factor of 1.2-1.5 – to get an estimated volume for choosing a sauna stove.

Our product dealers and factory representatives will be happy to help you choose a suitable sauna stove. There is also a "Selecting heater" calculator on our website.

SKAMET

Savi 9, Pärnu, 80040, Estonia
Tel: +372 44 01 001
E-mail: info@skamet.ee
www.skamet.ee

Heart
of Sauna



SKAMET

EFFICIENT WOOD-BURNING
SAUNA STOVES

Mini sauna stove with metal cover (7–12 m³)

PS-110 GL heated from the same room – stove height 60 cm, width 39 cm ja depth 45 cm. Amount of stones about 20 kg and length of firewood up to 35 cm.



PS-210 GL heated through wall – and length of firewood up to 60 cm, width 39 cm ja depth 45 cm. Amount of stones about 20 kg and length of firewood up to 55 cm.

PS series sauna stoves are suitable for smaller saunas. The casing is double-walled on three sides. All PS series sauna models have a heat-resistant glass door (200x200 mm). The door opens from right to left as standard, but can also be ordered the other way around.

Mini sauna stove with net cover (7–12 m³)

SS-110 GL heated from the same room – angular net casing. Stove height 65 cm, width 40 cm ja depth 48 cm. Amount of stones about 90 kg and length of firewood up to 40 cm.



SSY-110 GL heated from the same room – round net casing. Stove height 65 cm, width 50 cm ja depth 50 cm. Amount of stones about 70 kg and length of firewood up to 40 cm.

SS-210 GL heated through wall – angular net casing. Stove height 65 cm, width 40 cm ja depth 48 cm. Amount of stones about 90 kg and length of firewood up to 55 cm.

SSY-210 GL heated through wall – round net casing. Stove height 65 cm, width 50 cm ja depth 50 cm. Amount of stones about 70 kg and length of firewood up to 55 cm.

SS series sauna stoves are designed for heating smaller sauna rooms and barrel saunas. All SS series models have a heat-resistant glass door (200x220 mm). The door opens from right to left as standard, but can also be ordered the other way around.

Sauna stove with metal cover – heated from the same room (8–18 m³)

P-116 heated from the same room. Stove height 73 cm, width 43 cm ja depth 51 cm. Amount of stones about 40 kg and length of firewood up to 40 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.

Well suited for medium-sized sauna rooms. Boiler connection option – right, left or back. Chimney connection from top or back. Door opens from right to left as standard, can also be ordered the other way around.



Sauna stove with metal cover – heated through wall (8–18 m³)

P-216 – stove height 73 cm, width 43 cm ja depth 51 cm. Amount of stones about 40 kg and length of firewood up to 60 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.



PT-216 GL – large door glass (330 x 330 mm), stainless steel panel and handle. Stove height 73 cm, width 43 cm ja depth 51 cm. Amount of stones about 40 kg and length of firewood up to 60 cm.

Chimney connection from above, possibility to order the stove contents reversed. The door opens from right to left as standard, can also be ordered the other way around.

Sauna stove with net cover – heated from the same room (8–18 m³)

S-116 – angular net casing, stove height 78 cm, width 49 cm ja depth 61 cm. Amount of stones about 190 kg and length of firewood up to 50 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.



SY-116 – round net casing, stove height 78 cm, diameter 56 cm. Amount of stones about 140 kg and length of firewood up to 50 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.

Chimney connection from above, possibility to order the stove contents reversed. The door opens from right to left as standard, can also be ordered the other way around.

Sauna stove with net cover – heated through wall (8–18 m³)

S-216 – angular net casing, stove height 78 cm, width 49 cm ja depth 61 cm. Amount of stones about 190 kg and length of firewood up to 70 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.



SY-216 – round net casing, stove height 78 cm, diameter 56 cm. Amount of stones about 140 kg and length of firewood up to 70 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.

ST-216 GL – angular net casing, large door glass (330 x 330 mm), stainless steel panel and handle. Stove height 78 cm, width 49 cm ja depth 61 cm. Amount of stones about 190 kg and length of firewood up to 70 cm.

STY-216 GL – round net casing, large door glass (330 x 330 mm), stainless steel panel and handle. Stove height 78 cm, width 49 cm ja depth 61 cm. Amount of stones about 190 kg and length of firewood up to 70 cm.

Chimney connection from above, possibility to order the stove contents reversed. The door opens from right to left as standard, can also be ordered the other way around.

Big sauna stove with metal cover – heated from the same room (16–25 m³)

P-120 – stove height 81 cm, width 43 cm ja depth 51 cm. Amount of stones about 50 kg and length of firewood up to 40 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.



Big sauna stove with metal cover – heated through wall (16–25 m³)

P-220 – stove height 81 cm, width 43 cm ja depth 51 cm. Amount of stones about 50 kg and length of firewood up to 60 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.

PT-220 GL – large door glass (330 x 330 mm), stainless steel panel and handle. Stove height 81 cm, width 43 cm ja depth 51 cm. Amount of stones about 50 kg and length of firewood up to 60 cm.



Chimney connection from above, possibility to order the stove contents reversed. The door opens from right to left as standard, can also be ordered the other way around.

Big sauna stove with net cover – heated from the same room (16–25 m³)

S-120 – angular net casing, stove height 84 cm, width 49 cm ja depth 61 cm. Amount of stones about 160 kg and length of firewood up to 50 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.

SY-120 – round net casing, stove height 84 cm, diameter 56 cm. Amount of stones about 110 kg and length of firewood up to 50 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.

Chimney connection from above, possibility to order the stove contents reversed. The door opens from right to left as standard, can also be ordered the other way around.



Big sauna stove with metal cover – heated through wall (16–25 m³)

S-220 – angular net casing, stove height 84 cm, width 49 cm ja depth 61 cm. Amount of stones about 160 kg and length of firewood up to 70 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.

SY-220 – round net casing, stove height 84 cm, diameter 56 cm. Amount of stones about 110 kg and length of firewood up to 70 cm. Door glass (230 x 230 mm) available upon request.

ST-220 GL – angular net casing, large door glass (330 x 330 mm), stainless steel panel and handle. Stove height 84 cm, width 49 cm ja depth 61 cm. Amount of stones about 160 kg and length of firewood up to 70 cm.

STY-220 GL – round net casing, large door glass (330 x 330 mm), stainless steel panel and handle. Stove height 84 cm, width 49 cm ja depth 61 cm. Amount of stones about 160 kg and length of firewood up to 70 cm.

Chimney connection from above, possibility to order the stove contents reversed. The door opens from right to left as standard, can also be ordered the other way around.





LIGHTHOUSE
Vertimai

Lighthouse vertimai, MB
Įmonės kodas: 306726181
Mindaugo g. 13, Mažeikiai
www.lighthousevertimai.lt
Vertimai@lighthousevertimai.lt
Telefono numeris: +37067000089



Vertimo sertifikatas

SERTIFIKATO NR. 579

2025-03-14

Mes, MB „Lighthouse vertimai“, įmonės kodas 306726181, patvirtiname, kad pateiktas vertimas yra teisingas, tikslus ir atitinka pateiktą originalą. Vertimą atliko kvalifikuotas vertėjas, kompetentingas versti pagal šį kalbų derinį.

Vertimas iš:

Anglų k. į lietuvių k.

Vertėjo vardas:

Germantas Barkauskis

Adresas:

Mindaugo g. 13-9, Mažeikiai

Telefono numeris:

+370 670 00089

Vertėjo parašas



Įmonės antspaudas